

# POWER BOX

© 05/2019



Die PowerBox bietet flexible Stromverteilung zur Nutzung in Schulungsräumen, Bibliotheken, Räume der modernen Arbeitswelt und für Zuhause. Sie verwandelt Tische und Möbel in ein produktives Arbeitsumfeld und liefert Energie, wo sie heute benötigt wird.

- hochwertiges Ganzmetallgehäuse
- schnelle und einfache Installation
- wahlweise mit USB Charger
- 4,5m flexible Zuleitung
- 10 A Sicherungsschalter

## Technische Daten

Links	Front	Rechts	Artikelnr.	Maße	Bestückung	max. Belastung	Zuleitung
			PB_F60	L 484 mm B 175 mm H 65 mm	6x Schuko-Dose	1300W 	autom. Kabelaufroller mit Schuko-Stecker
			PB_F42		4x Schuko-Dose 2x Doppel-USB Lader	2300W 	Länge: 4.5m lang
			PB_B50	L 284 mm B 100 mm H 65 mm	5x Schuko-Dose	2300W 	abnehmbare Verbindungsleitung Buchse (GST18i3) - Schuko-Stecker Längen: 1.6m   1.8m   2.0m
			PB_B41		4x Schuko-Dose 1x Doppel-USB Lader		

- Ganzmetallgehäuse, pulverbeschichtet RAL 9005, Feinstruktur
- Steckdosen 250 V ~ | 16 A | nach DIN VDE 0620-1
- USB-Lader 230 V ~ in | 2x USB 5V = out | 2,1 A
- Zuleitung Typ H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Überlastschutz durch 10A Rückstellsicherung
- nach VDE Norm SIN 0620-1 und VDE-Norm 0701-0702 gemäß VDI 4068 | DGUV V3 geprüft
- Schutzart IP 20 mit erhöhtem Berührungsschutz
- anschraubbar



xchange Deutschland GmbH, Im Unteren Ried 6, D-75382 Althengstett / Germany  
phone +49 7051 931 760, contact@xchangedesign.de, www.xchangedesign.de